



DESCRIZIONE

Struttura aerea modulare in "Alluminio anodizzato" liscia antipolvere ad alta resistenza.
 Tubo in Alluminio anodizzato Ø 28 mm. in barre da 6 Mtl.
 Tubo in Alluminio anodizzato Ø 16 mm. in barre da 6 Mtl.
 Supporto a muro in Alluminio Ø 28 mm. a tre punti di fissaggio.
 Supporto a soffitto in Alluminio Ø 16 mm. a tre punti di fissaggio.
 Puntale in Alluminio Ø 16 mm.
 Giunzione filettata in Nylon Ø 28 mm.
 Giunzione non filettata in Nylon Ø 28 mm.
 Curva in Alluminio anodizzato Ø 28 mm. filettata al centro.
 Supporto per giunzione a "T" Ø 28 mm.
 Fermo anelli in Nylon Ø 28 mm.
 Anelli in Nylon con sistema a doppio di sgancio di sicurezza anti strangolamento.
 Tessuto in Trevira® CS- Bioactive antibatterico, peso g 110/m², classe 1 di reazione al fuoco lavabile fino a 95° con trama fitta antipolvere e antitrasparenza, misura altezza 175 x secondo lunghezza struttura cm.



MISURE

A su misura cm. - B su misura cm.

COLORE

Bianco - Avorio - Giallo - Arancione - Verde - Azzurro - Blu

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.
 Certificazione al fuoco "Classe 1" rilasciata dal Ministero dell'Interno.
 Certificazione in base allo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

TESSUTO TREVIRA[®] CS BIOACTIVE



LAVAGGI



Lavaggio max
90° - 95° C



Candeggiabile



Bassa temperatura



Lavabile a secco
con percloroetilene

CARATTERISTICHE



Tramatura
fitta



Antifiamma
permanente



Bioattivo



Anallergico



Antibatterico
permanente



Traspirante



Impermeabile



Antipiega



Anti polvere



Antimicrobico



Alta stabilità
ai raggi UV

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.

APT

ANELLO PER TENDA



DESCRIZIONE

Anello è realizzato in nylon di alta qualità, resistente alla deformazione e alle rotture. Con sistema a doppio sgancio di sicurezza per impedire il rischio allo strangolamento in caso di incidente o di aggancio accidentale.

MISURE

Esterno 50 mm. - Interno 36 mm.

COLORE

Bianco perlato

CERTIFICAZIONI

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 rilasciata dal TÜV Italia S.r.l.

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.