

DESCRIZIONE

Sistema per tende a pacchetto ultrapiatto.

L'azionamento della tenda avviene tramite cardine in polietilene e l'arresto con dispositivo a ghigliottina, ad azionamento manuale.

L'installazione, preferibilmente su serramento o direttamente a soffitto è consupporti a scatto che facilitano la rimozione del profilo. L'installazione sul serramento avviene senza foratura, con fissaggio tramite un nastro biadesivo specifico invisibile che garantisce un'ottima forza adesiva, resistenza alle temperature, agli agenti atmosferici e chimici.

Non forando gli infissi in alluminio e PVC non si pregiudica l'isolamento termico e si mantiene la garanzia del serramento.


Il sistema per tende a pacchetto adotta dispositivi che permettono di rimuovere la tenda con estrema facilità e re-installarla con altrettanta rapidità dopo averne effettuato il lavaggio.

I rocchetti avvolgitori, dei sistemi compatti, sono progettati per rimuovere il telo unitamente ai suoi nastri/corde di sollevamento. Effettuato il lavaggio del telo, è sufficiente posizionarlo sul sistema per ripristinarne il funzionamento.


Questa soluzione ha semplificato molto la manutenzione delle tende a pacchetto permettendo il loro utilizzo sia nel residenziale che nelle comunità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tessuto filtrante o oscurante ignifugo.



**PACCHETTO
NORMALE**



**PACCHETTO
STECCATO**



RESIDENZIALE



**OSPEDALI
CASE DI RIPOSO**



UFFICI



NAVALE

La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso.