

PARASPIGOLI E PROTEZIONI

CAPITOLATO PARASPIGOLO S57

Fornitura e posa in opera di profilo paraspigolo professionale ad alto assorbimento elastico d'urto MPS Modello S57, con ali di sezione pari a 57 x 57 mm, idoneo per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il sistema deve essere costituito da un'anima strutturale portante continua in alluminio estruso ad alta rigidità, su cui deve venire applicato a scatto un profilo di copertura ammortizzante dello spessore uniforme di 3 mm, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE". Il sistema deve essere completato da appositi accessori terminali di chiusura superiori e inferiori autocentranti. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre, la fornitura e l'installazione di viti e tasselli di fissaggio specifici per la tipologia di muratura esistente, il montaggio dei terminali e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.

CAPITOLATO PARASPIGOLO S77

Fornitura e posa in opera di profilo paraspigolo professionale ad alto assorbimento elastico d'urto MPS Modello S77, con ali di sezione pari a 77 x 77 mm, idoneo per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il sistema deve essere costituito da un'anima strutturale portante continua in alluminio estruso ad alta rigidità, su cui deve venire applicato a scatto un profilo di copertura ammortizzante dello spessore uniforme di 3 mm, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE". Il sistema deve essere completato da appositi accessori terminali di chiusura superiori e inferiori autocentranti. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre, la fornitura e l'installazione di viti e tasselli di fissaggio specifici per la tipologia di muratura esistente, il montaggio dei terminali e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.



VOCI DI CAPITOLATO - PROTEZIONI MURALI

CAPITOLATO PROTEZIONE S50E

Fornitura e posa in opera di angolare di protezione professionale MPS Modello S50E, con ali di sezione pari a 50 x 50 mm, idoneo per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il profilo deve essere costituito da una struttura monoblocco dello spessore uniforme di 2 mm, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre, la preparazione dei supporti, la fornitura e l'applicazione di idonei collanti specifici per il fissaggio a parete, la sigillatura e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.

CAPITOLATO PROTEZIONE S70E

Fornitura e posa in opera di angolare di protezione professionale MPS Modello S70E, con ali di sezione pari a 70 x 70 mm, idoneo per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il profilo deve essere costituito da una struttura monoblocco dello spessore uniforme di 2,5 mm, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre, la preparazione dei supporti, la fornitura e l'applicazione di idonei collanti specifici per il fissaggio a parete, la sigillatura e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.



VOCI DI CAPITOLATO - PROTEZIONI MURALI

CORRIMANO E PARACOLPI

CAPITOLATO CORRIMANO PARACOLPI M140 CC

Fornitura e posa in opera di profilo corrimano paracolpi professionale MPS Modello M140CC, con altezza pari a 140 mm, profondità di 80 mm e sezione di impugnatura ergonomica con diametro da 40 mm, idoneo per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il sistema deve essere costituito da un'anima strutturale portante continua in alluminio estruso ad alta rigidità, su cui deve venire applicato a scatto un profilo di copertura ammortizzante dello spessore uniforme di 3 mm, con finitura superficiale goffrata tipo "FINE". Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre, la fornitura e l'installazione di mensole, viti e tasselli di fissaggio specifici per la tipologia di muratura esistente, il montaggio a scatto della finitura plastica, l'applicazione dei terminali e degli angolari di chiusura e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.

CAPITOLATO CORRIMANO M40L

Fornitura e posa in opera di corrimano tubolare modulare professionale MPS Modello M40L, con diametro dell'impugnatura pari a 40 mm, altezza complessiva di 145 mm e profondità di 90 mm, idoneo per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici. Il sistema deve essere costituito da una struttura portante continua in alluminio estruso dotata di rigatura interna per l'inserimento geometrico degli innesti di supporto di mensole e terminali, su cui deve venire applicata una copertura liscia dello spessore di 2,5 mm. Il fissaggio a parete deve avvenire tramite apposite mensole, stampate in un pezzo unico e prive di spigoli vivi, progettate per garantire la perfetta continuità con il corpo principale del corrimano e dotate di tre punti di ancoraggio per assicurare una tenuta ottimale. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio e l'assemblaggio dei moduli (forniti in barre da 1 metro), la fornitura e l'installazione di viti, tasselli e mensole di supporto idonei alla natura della muratura esistente, il montaggio dei terminali e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.



VOCI DI CAPITOLATO - PROTEZIONI MURALI

CAPITOLATO CORRIMANO M35L

Fornitura e posa in opera di corrimano tubolare professionale MPS Modello M35L, con diametro dell'impugnatura pari a 35 mm, altezza complessiva di 154 mm e profondità di 88 mm, idoneo per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici. Il sistema deve essere costituito da una struttura portante continua in alluminio estruso, su cui deve venire applicata una copertura liscia dello spessore uniforme di 2,5 mm. Il sistema deve essere completato da accessori, supporti, curve, coprirosette e sottorosette, con rosette multiforo di attacco alla parete in acciaio zincato e isolate elettricamente per garantire una tenuta meccanica ottimale e la massima sicurezza. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 6 metri), l'assemblaggio dei moduli, la fornitura e l'installazione di viti, tasselli e mensole di supporto idonei alla natura della muratura esistente, il montaggio di curve e terminali e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.

CAPITOLATO PARACOLPI P110N

Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi professionale ad alto assorbimento elastico d'urto MPS Modello P110N, con altezza pari a 110 mm e larghezza (profondità) di 22 mm, idonea per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il sistema deve essere costituito da un profilo portante continuo in alluminio estruso ad alta rigidità, preforato per il fissaggio meccanico a parete, su cui deve venire applicato a scatto un profilo di copertura ammortizzante dello spessore uniforme di 3 mm, con finitura superficiale goffrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il sistema deve essere completato da appositi accessori terminali e angolari di chiusura autocentranti. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 5 metri), la fornitura e l'installazione di viti e tasselli di fissaggio specifici per la tipologia di muratura esistente, il montaggio a scatto della finitura plastica, l'applicazione dei terminali e degli angolari di chiusura e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.



VOCI DI CAPITOLATO - PROTEZIONI MURALI

CAPITOLATO PARACOLPI P200A

Fornitura e posa in opera di fascia paracolpi professionale ad alto assorbimento elastico d'urto MPS Modello P200A, con altezza pari a 200 mm e larghezza (profondità) di 37 mm, idonea per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il sistema deve essere costituito da un profilo portante continuo in alluminio estruso in versione alleggerita, preforato per il fissaggio meccanico a parete tramite apposite mensole di fissaggio in acciaio zincato, su cui deve venire applicato a scatto un profilo di copertura ammortizzante dello spessore uniforme di 3 mm, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il sistema deve essere completato da appositi accessori terminali e angolari di chiusura autocentranti. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 5 metri), la fornitura e l'installazione di mensole, viti e tasselli di fissaggio specifici per la tipologia di muratura esistente, il montaggio a scatto della finitura plastica, l'applicazione dei terminali e degli angolari di chiusura e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.

CAPITOLATO ZOCCOLINO Z110

Fornitura e posa in opera di zoccolino battitacco professionale con sguscia di raccordo MPS Modello Z 110, con altezza pari a 110 mm, idoneo per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici sottoposti a rigidi protocolli igienico-sanitari garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il profilo deve essere realizzato in una struttura monoblocco dello spessore uniforme di 3 mm, sagomato con sguscia alla base per evitare il deposito di sporco e facilitare le operazioni di lavaggio e sanificazione dei pavimenti, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE". Il sistema deve prevedere l'utilizzo di appositi accessori terminali ed elementi angolari interni ed esterni preformati per garantire la continuità superficiale e la perfetta aderenza geometrica agli spigoli. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 5 metri), la preparazione e pulizia dei supporti, la fornitura e l'applicazione di idonei collanti specifici per il fissaggio a parete, il montaggio dei pezzi speciali angolari e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.



VOCI DI CAPITOLATO - PROTEZIONI MURALI

LASTRE

CAPITOLATO LASTRA F2 100

Fornitura e posa in opera di fascia di protezione murale professionale MPS Modello F2 100, con altezza pari a 97 mm, idonea per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici sottoposti a rigidi protocolli igienico-sanitari e garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il profilo deve essere realizzato in una struttura monoblocco dello spessore variabile di 1,5/2 mm progettato per proteggere le superfici murarie dagli impatti e dallo sfregamento continui, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 3 metri), la preparazione e pulizia dei supporti, la fornitura e l'applicazione di idonei collanti specifici per il fissaggio a parete, e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.

CAPITOLATO LASTRA F2 150

Fornitura e posa in opera di fascia di protezione murale professionale MPS Modello F2 150, con altezza pari a 147 mm, idonea per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici sottoposti a rigidi protocolli igienico-sanitari e garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il profilo deve essere realizzato in una struttura monoblocco dello spessore variabile di 1,5/2 mm progettato per proteggere le superfici murarie dagli impatti e dallo sfregamento continui, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 3 metri), la preparazione e pulizia dei supporti, la fornitura e l'applicazione di idonei collanti specifici per il fissaggio a parete, e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.



VOCI DI CAPITOLATO - PROTEZIONI MURALI

CAPITOLATO LASTRA F2 200

Fornitura e posa in opera di fascia di protezione murale professionale MPS Modello F2 200, con altezza pari a 197 mm, idonea per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici sottoposti a rigidi protocolli igienico-sanitari e garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il profilo deve essere realizzato in una struttura monoblocco dello spessore variabile di 1,5/2 mm progettato per proteggere le superfici murarie dagli impatti e dallo sfregamento continui, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 3 metri), la preparazione e pulizia dei supporti, la fornitura e l'applicazione di idonei collanti specifici per il fissaggio a parete, e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.

CAPITOLATO LASTRA F2 250

Fornitura e posa in opera di fascia di protezione murale professionale MPS Modello F2 250, con altezza pari a 247 mm, idonea per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici sottoposti a rigidi protocolli igienico-sanitari e garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il profilo deve essere realizzato in una struttura monoblocco dello spessore variabile di 1,5/2 mm progettato per proteggere le superfici murarie dagli impatti e dallo sfregamento continui, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 3 metri), la preparazione e pulizia dei supporti, la fornitura e l'applicazione di idonei collanti specifici per il fissaggio a parete, e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.



VOCI DI CAPITOLATO - PROTEZIONI MURALI

CAPITOLATO LASTRA F2 300

Fornitura e posa in opera di fascia di protezione murale professionale MPS Modello F2 300, con altezza pari a 297 mm, idonea per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici sottoposti a rigidi protocolli igienico-sanitari e garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il profilo deve essere realizzato in una struttura monoblocco dello spessore variabile di 1,5/2 mm progettato per proteggere le superfici murarie dagli impatti e dallo sfregamento continui, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 3 metri), la preparazione e pulizia dei supporti, la fornitura e l'applicazione di idonei collanti specifici per il fissaggio a parete, e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.

CAPITOLATO LASTRA F2 430

Fornitura e posa in opera di fascia di protezione murale professionale MPS Modello F2 430, con altezza pari a 427 mm, idonea per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici sottoposti a rigidi protocolli igienico-sanitari e garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il profilo deve essere realizzato in una struttura monoblocco dello spessore variabile di 1,5/2 mm progettato per proteggere le superfici murarie dagli impatti e dallo sfregamento continui, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 3 metri), la preparazione e pulizia dei supporti, la fornitura e l'applicazione di idonei collanti specifici per il fissaggio a parete, e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.



VOCI DI CAPITOLATO - PROTEZIONI MURALI

CAPITOLATO LASTRA F2 1000

Fornitura e posa in opera di fascia di protezione murale professionale MPS Modello F2 1000, con altezza pari a 997 mm, idonea per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici sottoposti a rigidi protocolli igienico-sanitari e garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il profilo deve essere realizzato in una struttura monoblocco dello spessore variabile di 1,5/2 mm progettato per proteggere le superfici murarie dagli impatti e dallo sfregamento continui, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 1,3 metri), la preparazione e pulizia dei supporti, la fornitura e l'applicazione di idonei collanti specifici per il fissaggio a parete, e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato sullo sviluppo effettivo dei profili posati. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.

CAPITOLATO LASTRA F2 1300

Fornitura e posa in opera di fascia di protezione murale professionale MPS Modello F2 1300, con altezza pari a 1300 mm, idonea per l'installazione in ambienti sanitari, scolastici e pubblici sottoposti a rigidi protocolli igienico-sanitari e garantendo alta resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il profilo deve essere realizzato in una struttura monoblocco dello spessore variabile di 1,5/2 mm progettato per proteggere le superfici murarie dagli impatti e dallo sfregamento continui, con finitura superficiale gofrata tipo "FINE" per garantire la massima igiene e facilità di sanificazione. Il materiale realizzato in polimero additivato al Biossido di Titanio deve garantire una classe di reazione al fuoco europea pari a B-s2, d0, la certificazione attestante l'assenza totale di crescita batterica e la certificazione "Indoor Air Comfort Gold" in modo da poter soddisfare i requisiti CAM italiani ed i loro vari equivalenti EU; deve essere dunque totalmente atossico, inodore, anti-inquinante, privo di cadmio o metalli pesanti, biocompatibile e riciclabile al 100%, colorato in pasta in una delle tinte di serie a scelta della Direzione Lavori. La posa in opera deve essere eseguita a regola d'arte così come il taglio a misura delle barre (fornite in lunghezze standard da 3 metri), la preparazione e pulizia dei supporti, la fornitura e l'applicazione di idonei collanti specifici per il fissaggio a parete, e la pulizia finale, con l'inclusione di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Successivamente il prodotto non deve richiedere alcuna manutenzione e deve possedere la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.