

Eco[🌿]
Think green



PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS

PROTEZIONI BUMPER PROTECTION ECKENSCHUTZ

Azienda



L'uomo e il pianeta al primo posto • Produzione a 360° • Consegna in 48 ore



Ogni prodotto MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS soddisfa le normative europee più esigenti perchè sottoposto ad una serie di test per le verifiche di portata e sicurezza a cura di enti specializzati. "La sicurezza negli ambienti di lavoro, pubblici e privati, come in qualsiasi altro luogo utilizzato da un essere umano, è un diritto fondamentale ed inalienabile per chiunque".



Organizzata con strutture in proprio di ricerca, progettazione, produzione e commercializzazione, MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS si pone come obiettivo la realizzazione di prodotti di alta ingegneria tecnologica ed architettura dal design innovativo: per l'edilizia ospedaliera e sanitaria, per strutture rivolte alla terza età, per edifici pubblici e privati, capannoni, centri di produzione, supermercati, centri commerciali, metropolitane, stazioni ferroviarie, hotel, centri benessere, centri sportivi, studi veterinari, studi medici, etc.



Dalla sinergia di aziende leaders nei propri settori, nasce MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS con lo scopo di garantire il massimo su tutti i livelli: Sicurezza, Qualità, Materiali e Processi produttivi che rispettano l'ambiente. Tutti i prodotti MPS sono di facile installazione e non necessitano di manutenzione, con un reale abbattimento dei costi.

Polimero al Biossido di Titanio

Titanium Dioxide-based Polymer
Polymere en Bioxide de Titanium
Polymer aus Titaniumsbioxide

La **MPS** è da sempre attenta alla responsabilità sociale per un futuro più sostenibile. Proprio per questo dedica particolare attenzione all'ecosostenibilità dei propri prodotti, seguendone con cura ogni fase del processo produttivo, a partire dall'utilizzo esclusivo di materiali di prima scelta, come il nostro nuovo polimero al **Biossido di Titanio**. Questo materiale presenta proprietà antinquinanti, antibatteriche, è inodore, e offre inoltre un'elevata resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici, quali smog, acidi, salsedine, ozono e raggi UV. È inoltre certificato **Indoor Air Comfort Gold**, a garanzia delle bassissime emissioni di Composti Organici Volatili (VOC) e della qualità dell'aria negli ambienti interni. **Questo polimero risponde a varie certificazioni, comprese quelle riguardanti la certificazione antibatterica, e la resistenza al fuoco CE**, soddisfacendo le più rigorose normative europee, poiché è stato sottoposto a una serie di test per verificarne la portata e la sicurezza, eseguiti da enti specializzati. Ogni prodotto MPS che beneficia di questo trattamento possiede la capacità di essere pulito con qualsiasi prodotto per la pulizia compresi quelli a base di etanolo.



BIOSSIDO DI TITANIO - TiO₂

La sua caratteristica principale è l'**attività fotocatalitica**, attivata dalla luce solare o da sorgenti luminose artificiali: quando le nanoparticelle di **Biossido di Titanio** vengono esposte ai raggi UV o alla luce diretta, si attiva un processo che genera specie ossidanti altamente reattive, in grado di degradare sostanze organiche e inorganiche presenti nell'aria e sulle superfici, contribuendo così alla depurazione continua dell'ambiente circostante.

Inoltre, la fotocatalisi contribuisce alla degradazione delle endotossine batteriche, garantendo un effetto antibatterico e virucida più completo e duraturo. È stato verificato che il **Biossido di Titanio** è più efficace di qualsiasi altro agente antibatterico, poiché l'azione fotocatalitica continua anche in presenza di cellule che ricoprono la superficie e durante la fase di moltiplicazione attiva dei batteri. In linea generale, la disinfezione mediante **Bi-ossido di Titanio** risulta 3 volte più efficace di quella ottenuta con il cloro e 1,5 volte più efficace rispetto a quella ottenuta con l'ozono.



Certificazioni

Certification - Certification - Zertifikat



Fasce di rivestimento

Lining strips
Bandes de revêtement
Verkleidungsbänder



articolo	F2 100	F2 150	F2 200	F2 250	F2 300	F2 430	F2 650	F2 1000	F2 1300	F200	F 300
altezza (mm)	97	147	197	247	297	427	647	997	1300	200	300
spessore (mm)	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-2	1,5-3	1,5-3

 **Fascia di protezione** antiurto in polimeri, con goffatura fine **antigraffio**, colorata nella massa stessa del materiale, spessori da 1,5 - 2 - 3 mm. Altezze variabili da 100 a 1500 mm con possibilità di tagli particolari a misura (sagomature, piegature, ecc.). **Soluzione permanente** per la protezione di muri, porte, stipiti e **qualsiasi superficie soggetta ad usura**. Di semplice installazione non richiede interventi invasivi. In possesso di **certificazione di reazione al fuoco Bs1d0 e certificata alla non proliferazione batterica**.

 **Shock absorbing strip** made of polymer with variable thickness 1,5/2/3 mm with **non scratch** fine embossing, the components are the same color all the way through. Variable height from 100 up to 1500 mm with possibility of custom-made cut such as bending, different shapes, etc. **Permanent solution** to protect walls, doors, jambs and **any surface which needs protection from wear**. Easy to install, it does not require any breaking operation. **In possession of Bs1d0 fire reaction certification and certified to bacterial non-proliferation**.

 **Bande antichoc** of polymer avec épaisseur variable de 1,5/2/3 mm et gaufrage **anti-rayures** fin, les composants sont teintés dans la masse même des matériaux. Hauteur variable de 100 à 1500 mm avec possibilité de coupe particulière sur mesure (différent forme, tournure). **Solution permanente** pour la protection de murs, portes, huisserie **et toutes les surfaces sujets à usure**. Ne demand aucune action de brisure du mur, facile à installer. **En possession de la certification Bs1d0 de réaction au feu et certifié en non-prolifération bactérienne**.

 **Verkleidungs band** mit Polymer, Stärke von 1,5/2/3 mm, die Farben der Komponenten sind aus derselben Masse des Materials. Verschiedene Höhe von 100 bis 1500 mm mit Möglichkeit von verschiedenen Schnitten auf Maß zum Beispiel besonderes Gestalt, Biegt. **Dauernde Lösung** zur Begünstigung von Mauer, Türen, Pfosten und anderer Fläche, die **Abnutzung erträgt**. Einfache Installation, ohne Mauerbohren. **Im Besitz der Bs1d0 Feuerreaktion Zertifizierung und zertifiziert für die nichtverbreitung von Bakterien**.



Prima e dopo

Before and after
Avant et après
Zuerst und nach



- Risultato di rivestimento muro con fascia di protezione.
- Wall covering result with lining strip.
- Résultat de revêtement mur avec bandes de protection.
- Wandverkleidungsergebnis mit Bändern.

- Applicazione su superfici non trattate.
- Installation on raw surfaces.
- Installation sur brutes surfaces.
- Installation auf rohen Oberflächen.




Rivestimento Art



- Rivestimento muro con fascia di protezione e personalizzazione grafica.
- Wall covering with protection strip and graphic customization.
- Revêtement mur avec bande de protection et personnalisation graphique.
- Wandverkleidung mit Bändern und Grafik Anpassung.

- Risultato di rivestimento porta con fascia di protezione e personalizzazione grafica.
- Door covering result with lining strips and graphic customization.
- Résultat de revêtement porte avec bandes de protection et personnalisation graphique.
- Türverkleidungsergebnis mit Bändern und Grafik Anpassung.



Rivestimento porte

Door covering
Revêtement porte
Türverkleidung



 Rivestimento porta
con fascia di protezione
lineare o a motivo.

 Door covering with linear
lining or with particular
shape strips.

 Revêtement porte avec
bandes linéaires ou
particulières.

 Türverkleidung
mit linearen oder
besonderen Bändern.

Rivestimento stipiti

Jam covering
Revêtement chambranle
Verkleidungstüpfosten



 Rivestimento stipite con fascia
di protezione sagomata a
mezza altezza o giro completo.



 Jam covering with half
or complete height shaped
strip.

 Revêtement chambranle avec
bande de protection formée à
midi hauteur ou complète tour.

 Verkleidungstüpfosten
mit geformten halben
oder vollen Höhe Bänder.

Zoccolino con sguscio

Skirting boards
Plinthe
Sockelleiste



Z110

 **Zoccolino con sguscio** antiurto in polimeri, con goffratura fine **antiraffio**, colorato nella massa stessa del materiale. Altezza 110 mm, spessore 1,5-3mm. Non ritiene lo sporco e non richiede alcuna manutenzione. In possesso di **certificazione di reazione al fuoco Bs1d0** e **certificata alla non proliferazione batterica**

 **Plinthe en Polymer** anti-choc, avec tarabiscot et **gofrage fin antirayures**. Les composants sont teintés dans la masse même des matériaux. Elle résiste aux chocs et n'absorbe pas la saleté. Thermosudable, elle ne demande aucun entretien particulier. **En possession de la certification Bs1d0 de réaction au feu et certifié en non-prolifération bactérienne**



 **Skirting boards**, shockproof, made of polymer, with fine **non-scratch embossing** the components are the same color all the way through. Height 110 mm, thickness 1,5-3mm it does not trap dirt, maintenance free. **In possession of Bs1d0 fire reaction certification and certified to bacterial non-proliferation.**

 **Sockelleiste** aus stoßfestem Polymer, mit Hülle und **kratzfester Feinprägung**, die Farben der Komponenten sind aus derselben Masse des Materials Höhe 110 mm, Stärke 1,5-3mm schmutzabweisend, wartungsfrei. **Im Besitz der Bs1d0 Feuerreaktion Zertifizierung und zertifiziert für die nichtverbreitung von Bakterien.**



Angolare di protezione

Corner bumper
Cornière de protection
Stoßfester Eckenschutz



S50

 **Protezione angolare antiurto in polimeri** da incollare, con goffratura fine **antigraffio**, colorato nella massa stessa del materiale. Spessori da 1,5 - 3,0 mm. con misure da 30 x 30 mm. a 150 x 150 mm. In possesso di **certificazione di reazione al fuoco Bs1d0** e **certificata alla non proliferazione batterica**.


 **Shockproof polymer corner bumper** to be glued, with fine **non-scratch embossing**, the components are the same color all the way through. Thickness not less than 1,5-3 mm, size range: 30x30 mm to 150x150 mm. **In possession of Bs1d0 fire reaction certification and certified to bacterial non-proliferation.**

 **Cornière de protection** à coller, en polymer antichoc avec **gaufnage fin**, les composants sont teintés dans la masse même des matériaux. Epaisseur non inférieure à 1,5-3 mm dans les dimensions allant de 30x30 mm à 150x150 mm. **En possession de la certification Bs1d0 de réaction au feu et certifié en non-prolifération bactérienne**

 **Klebeschutzwinkel aus stoßfestem Polymer**, mit feiner **kratzfester Prägung**, die Farben der Komponenten sind aus derselben Masse des Materials. Stärke von 1,5-3 mm mit Maßen von 30x30mm bis 150x150 mm. **Im Besitz der Bs1d0 Feuerreaktion Zertifizierung und zertifiziert für die nichtverbreitung von Bakterien.**





articolo	S 30	S 50	S70	S 100	S 150
larghezza (mm)	30x30	50x50	70x70	100x100	150x150
spessore (mm)	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,5	1,5-3,0	1,5-3,0




Paraspigoli ad assorbimento urti

Shock-absorbing staff angles
Pare-angle absorbant les coups
Stoßfester Kanteschutz



S57/S77



S57G/S77G

 **Paraspigoli ad assorbimento urti**, profilo portante in alluminio estruso con copertura in polimeri a goffatura fine antiraffio, colorato nella massa stessa del materiale spessore 3 mm.

Terminali autocentranti. Certificato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica. Modelli disponibili anche con guarnizione igienica. Lato 57 e 77 mm.

 **Protège-angles** absorbant les chocs, avec profil porteur en aluminium extrudé et revêtement en polymère à grain fin anti-rayures, teinté dans la masse (épaisseur 3 mm).

Emboutis autocentrants. Certifié Classe 1 de réaction au feu et certifié non prolifération bactérienne. Modèles également disponibles avec joint hygiénique. Côtés de 57 et 77 mm.

 **Shock-absorbing corner guard** featuring an extruded aluminum support profile and a scratch-resistant, finely textured 3 mm thick polymer cover; through-colored within the material itself. **Self-centering end caps.**

Certified Class 1 fire-rated and certified against bacterial proliferation. Models also available with a hygienic seal. Side dimensions: 57 mm and 77 mm.



 **Stoßabsorbierender Eckschutz** mit Tragprofil aus stranggepresstem Aluminium und Abdeckung aus kratzfestem, fein genarbttem Polymer (durchgefärbtes Material), Stärke 3 mm. **Selbstzentrierende Endstücke.**

Zertifiziert nach Brandverhaltensklasse 1 sowie mit Nachweis zur Hemmung von Bakterienwachstum. Modelle auch mit Hygiene-Dichtung erhältlich. Schenkmaße 57 und 77 mm..



Paracolpi ad assorbimento urti

Shock-absorbing buffer
Pare-chocs absorbant les coups
Stoßleiste



P110

 **Paracolpi ad assorbimento urti** profilo portante in alluminio estruso con copertura in polimeri a goffatura fine **antiraffio**, colorato nella massa stessa del materiale spessore 3 mm. **Terminali e angolari autocentranti a doppia simmetria. Certificato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica.** Sezione rettangolare, con altezza 110 mm e spessore 22 mm.

 **Shock absorbing buffer**, with extruded aluminium profile and cover made of polymer with fine **non scratch embossing**, with **self centering both left/right end caps and corners.** Through-colored within the material itself. **Class 1 certified for reaction to fire and certified for resistance to bacterial proliferation** Rectangular cross-section, 110 mm high and 22 mm thick. Height 110 mm and 22 mm thickness.



 **Protection murale antichocs** avec profilé porteur en aluminium extrudé à absorption des chocs, avec revêtement en polymère à grain fin **antirayures**, teinté dans la masse du matériau, épaisseur 3 mm. **Embout et angles autocentrants à double symétrie. Certifié Classe 1 de réaction au feu et certifié pour la non-prolifération bactérienne.** Section rectangulaire, avec une hauteur de 110 mm et une épaisseur de 22 mm..

 **Stoßschutz** mit stoßabsorbierendem Tragprofil aus stranggepresstem Aluminium, mit einer fein genarbt, **kratzfesten** Polymerabdeckung, durchgefärbt im Material selbst, Stärke 3 mm. Selbstzentrierende **Endstücke und ECKelemente mit Doppelsymmetrie. Zertifiziert nach Klasse 1 des Brandverhaltens sowie zertifiziert hinsichtlich der Nichtvermehrung von Bakterien.** Rechteckiger Querschnitt, mit einer Höhe von 110 mm und einer Stärke von 22 mm.



Paracolpi ad assorbimento urti

Shock-absorbing buffer
Pare-chocs absorbant les coups
Stoßleiste



P200

 **Paracolpi ad assorbimento urti** profilo portante in alluminio estruso con copertura in polimeri a goffatura fine **antiraffio**, colorato nella massa stessa del materiale spessore 3 mm. **Terminali e angolari autocentranti a doppia simmetria. Certificato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica.** Sezione rettangolare, con altezza 200 mm e spessore 37 mm.

 **Pare-chocs** avec profile en aluminium extrudé et couverture en Polymer avec **gaufrage antirayures**, les composants sont teintés dans la masse même des matériaux, épaisseur 3 mm. **Embout et angles autocentrants à double symétrie. Certifié Classe 1 de réaction au feu et certifié pour sa résistance à la prolifération bactérienne.** Section rectangulaire, d'une hauteur de 200 mm et d'une épaisseur de 37 mm.


 **Impact-absorbing bumper** consisting of an extruded aluminium load-bearing profile with a fine-textured, **scratch resistant** polymer cover, through-coloured, 3 mm thick. **Self-centering end caps and double-symmetry corner pieces. Class 1 certified for reaction to fire and certified for resistance to bacterial proliferation.** Rectangular cross-section, 200 mm high and 37 mm thick

 **Stoßleiste** mit fließgepresstem Aluminiumprofil mit Deckung aus Polymer und **Feinprägung. Mit selbstzentrierenden Endstücken und Ecken. Durchgefärbt, 3 mm stark. Nach Klasse 1 des Brandverhaltens zertifiziert und hinsichtlich der Nichtvermehrung von Bakterien zertifiziert.** Rechteckiger Querschnitt, 200 mm hoch und 37 mm stark.



Corrimano paracolpi

Buffer handrail
Main Courante pare-chocs
Stoßabweisender Handlauf



 **Corrimano paracolpi** profilo portante in alluminio estruso con copertura in polimeri a goffatura fine **antiraffio**, colorato nella massa stessa del materiale spessore 3 mm. **Mensole terminali e angolari autocentranti a doppia simmetria**. **Certificato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica**. Altezza 140 mm e diametro impugnatura 40 mm.

 **Main courante pare chocs** avec profile en aluminium extrudé et couverture en Polymer avec **gaufage antirayures**, teinté dans la masse, d'une épaisseur de 3 mm. **Supports d'extrémité et d'angle autocentrants à double symétrie**. **Homologuée Classe 1 de réaction au feu et certifiée pour sa résistance à la prolifération bactérienne**. Hauteur de 140 mm et diamètre de la prise en main de 40 mm.


 **Buffer handrail** consisting of an extruded aluminium load-bearing profile with a fine-textured, **scratch-resistant** polymer cover, integrally coloured, 3 mm thick. **Self-centering end and corner brackets with double symmetry**. **Class 1 approved for reaction to fire and certified for resistance to bacterial proliferation**. Height 140 mm and grip diameter 40 mm.

 **Stoßabweisende Handlauf** mit fließgepresstem Aluminiumprofil mit Deckung aus Polymer und Feinprägung. **Mit selbstzentrierenden Endstücken, Konsolen und Ecken durchgefärbt, 3 mm stark**. **Nach Klasse 1 des Brandverhaltens zugelassen und hinsichtlich der Nichtvermehrung von Bakterien zertifiziert**. Höhe 140 mm und Griffdurchmesser 40 mm.



Corrimano tubolare

Tubular handrail
Main courante tubolaire
Handlauf



M35L

 **Corrimano tubolare** Ø 35 mm profilo portante in alluminio estruso con copertura in polimeri a superficie liscia, colorato nella massa stessa del materiale, spessore 3 mm. **Terminali e mensole autocentranti.** Rosette di fissaggio multiforo con isolamento elettrico. Molteplici configurazioni e **possibilità di personalizzazione con proprio logo.** **Certificato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica.**

 Ø 35 mm **tubular handrail** made of polymer with smooth surface, the components are through-coloured, 3 mm thick. **Self-centering end caps and brackets.** Multi-hole fixing plates with electrical insulation. **Multiple configurations and customization options with the customer's own logo.** **Class 1 approved for reaction to fire and certified for resistance to bacterial proliferation.**


 **Main courante tubolaire** Ø 35 mm composée d'un profilé porteur en aluminium extrudé avec revêtement en polymère à surface lisse, teinté dans la masse, d'une épaisseur de 3 mm. **Embouts et supports autocentrants.** Rosaces de fixation à trous multiples avec isolation électrique. **Multiples configurations et possibilités de personnalisation avec son propre logo.** **Certifiée Classe 1 de réaction au feu et certifiée pour sa résistance à la prolifération bactérienne.**

 **Rohrhandlauf** Ø 35 mm, bestehend aus einem Tragprofil aus stranggepresstem Aluminium mit einer glattflächigen Polymerabdeckung, durchgefärbt, 3 mm stark. **Selbstzentrierende Endstücke und Halterungen.** Mehrloch-Befestigungsrosetten mit elektrischer Isolierung. **Vielfältige Konfigurationen und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung mit dem eigenen Logo.** **Nach Klasse 1 des Brandverhaltens zugelassen und hinsichtlich der Nichtvermehrung von Bakterien zertifiziert.**



Corrimano tubolare in legno

Wooden tubular handrail
Main courante tubolaire en bois
Handlauf aus Holz



 **Corrimano tubolare in legno** Ø 35 mm con **superficie levigata**, terminali e mensole autocentranti. Rosette di fissaggio multiforo con isolamento elettrico. **Molteplici configurazioni** e possibilità di **personalizzazione con proprio logo**. Colorazione tubolare in diverse essenze a scelta.

 Ø 35 mm **Wooden tubular handrail** with **smoothed down surface**, self centering end-caps and supports. Multi hole fixing washers with electrical isolation. Safe ergonomic grip. **Many possible configurations**. **Possibility to personalize the item with your logo**. Different wooden nuance to be chosen


 **Main courante tubolaire** Ø 35 mm en **bois avec surface lissée**, embouts et supports autocentrants. Avec rondelles de fixation multi-trou avec isolation électrique. Prise sûre et ergonomique. **Different possibilité de configuration**. Possibilité de personnalization avec votre logo. Coloration du tube avec différentes nuances à choix.

 Ø 35 mm **Handlauf aus Holz** mit geschliffener Oberfläche, **selbstzentrierenden Endstücken und Halterungen**. Mehrloch-Befestigungsrosetten mit elektrischer Isolierung. **Vielfältige Konfigurationen und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung mit dem eigenen Logo**. Rohr in verschiedenen Holzarten nach Wahl erhältlich.



Corrimano modulare

Tubular handrail
Main courante tubulaire
Handlauf





M40L

 **Corrimano tubolare** Ø 40 mm modulare profilo portante in alluminio estruso con copertura in polimeri a superficie liscia, colorato nella massa stessa del materiale, spessore 2,5 mm. **Terminali e mensole autocentranti.** Mensole a tre punti di fissaggio. **Facile in installazione e logistica. Certificato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica.**

 **Modular tubular** handrail Ø 40 mm, consisting of an extruded aluminium load-bearing profile with a smooth-surface polymer cover, integrally coloured, 2.5 mm thick. **Self-centering end caps and brackets.** Brackets with three fixing points. **Easy to install and handle logistically. Class 1 certified for reaction to fire and certified for resistance to bacterial proliferation.**

 **Main courante tubulaire** modulaire Ø 40 mm, composée d'un profilé porteur en aluminium extrudé avec revêtement en polymère à surface lisse, teinté dans la masse, d'une épaisseur de 2,5 mm. **Emboutis et supports autocentrants. Facile à installer et à gérer sur le plan logistique. Certifiée Classe 1 de réaction au feu et certifiée pour sa résistance à la prolifération bactérienne.**

 **Modularer Rohrhandlauf** Ø 40 mm, bestehend aus einem Tragprofil aus stranggepresstem Aluminium mit einer glattflächigen Polymerabdeckung, durchgefärbt, 2,5 mm stark. **Selbstzentrierende Endstücke und Halterungen. Einfache Montage und Logistik. Nach Klasse 1 des Brandverhaltens zertifiziert und hinsichtlich der Nichtvermehrung von Bakterien zertifiziert.**



Dissuasori

Bumps
Dissuasif
Teiler



Corrimano - Parapetti

Handrail - Parapets
Main courantes - Balustrades
Handlauf - Geländer



Copricaloriferi

Radiator covers
Couvertures de radiateurs
Heizungsabdeckungen



-  Copricalorifero ad alta resistenza in Alluminio e Polimeri.
-  High resistance radiator cover made of aluminium and polymers.
-  Couverture de radiateur avec haute resistance en aluminium et polymers.
-  Heizungsabdeckung mit hohem Widerstand aus Aluminium und Polymer.



-  Copricalorifero in ferro con rivestimento morbido antitrauma.
-  Iron radiator cover with soft anti-trauma coating.
-  Couverture de radiateur en fer avec anti-trauma mou revêtement.
-  Heizungsabdeckung aus Eisen mit weicher anti-Trauma Verkleidung.



-  Copri calorifero a sezione larga specifico per ambienti scolastici.
-  Wide section radiator cover specific for school.



-  Couverture de radiateur avec grande section pour écoles.
-  Heizungsabdeckung mit breitem Schnitt für Schulen.

Colori disponibili

Available colours
Couleurs disponibles
Verfügbare Farbe

S0	Bianco	White	Blanc	Weiß
S1	Avorio chiaro	Light ivory	Ivoire clair	Hellelfenbein
S2	Azzurro pastello	Pastel blue	Bleu pastel	Pastellblau
S3	Verde pastello	Pastel green	Vert pastel	Pastellgrün
S4	Grigio chiaro	Light grey	Gris clair	Hellgrau
S5	Grigio antracite	Anthracite grey	Gris anthracite	Anthrazigrau
S6	Giallo	Yellow	Jaune	Gelb
S7	Blu	Blue	Bleu	Blau
S8	Verde scuro	Moss green	Vert mousse	Pastellgrün
S9	Grigio argento	Silver grey	Gris argent	Silbergrau
S10	Marrone	Pale brown	Brun pale	Blaß braun
S11	Nero	Traffic black	Noir signalisation	Verkehrsschwarz
S12	Rosso	Red	Rouge	Rot
S13	Wild rose	Wild rose	Wild rose	Wild rose
S14	Salmon	Salmon	Saumon	Lachsrot
S16	Tortora	Dove gray	Gris tourterelle	Taubengrau
S20	Albicocca	Apricot	Abricot	Aprikose



Vengono prodotti profili
su colori a richiesta.



Profiles produced in diffe-
rent colours on demand.



Profils produits dans diffé-
rents coloris sur demande.



Wir liefern ihnen auch profile in den
von ihnen gewünschten farben.

Legenda

Legend
Légende
Legende



- Classe 1 di reazione al fuoco
- Class 1 fire-safe
- Classe 1 de réaction aux feu
- Brandklasse 1



- Alta stabilità ai raggi UV
- Excellent UV stability
- Haute stabilité aux rayons UV
- Hohe Stabilität gegenüber



- Alta resistenza agli urti
- Highly shock-proof
- Äußerst stoßfest
- Haute résistance aux chocs



- Assenza di crescita batterica
- Total absence of bacterial growth
- Traitement antibactérien
- Frei von Bakterienwachstum



- I colori dei componenti sono nella massa stessa dei materiali
- The components are the same colour all the way through
- Les composants sont teintés dans la masse même des matériaux
- Die Farben der Komponenten sind aus derselben Masse des Materials



- Certificato di sistema ISO 9001
- ISO 9001 system certification
- ISO 9001 système de certification
- ISO 9001 Systemsertifizierung



- Riciclabile, bio-compatibile, non alogeno, non cancerogeno, senza piombo
- Recyclable, bio-compatible, non-halogen, non-carcinogen, lead-free
- Recyclable, bio-compatible, non halogène, non cancérigène, sans plomb
- Recyclefähig, öko-kompatibel, nicht halogen, nicht krebserregend, bleifrei



- Certificazione "Indoor Air Comfort® GOLD" a garanzia delle bassissime emissioni di VOC.
- "Indoor Air Comfort® GOLD" certification, guaranteeing very low VOC emissions.
- Certification « Indoor Air Comfort® GOLD », garantissant de très faibles émissions de COV.
- „Indoor Air Comfort® GOLD“-Zertifizierung zur Gewährleistung sehr niedriger VOC-Emissionen.



- Certificazione al fuoco B-s1,d0
- B-s1,d0 fire safe certification
- Certification au feu B-s1,d0
- Feuersertifikat B-s1,d0



- 100% prodotto italiano
- 100% Italian Product
- 100% produit italien
- 100% Italisches Produkt



- Certificazione di assenza di crescita batterica permanente
- Certification of permanent bacterial growth
- Certification de traitement antibactérien permanent
- Frei von permanenten Bakterienwachstum Zertifizierung



- Prove meccaniche eseguite con resistenza sotto massimo sforzo oltre 300 kg
- Mechanical tests conducted with strength at maximum load over 300 kg
- Essais mécaniques effectués avec résistance sous effort maximum plus de 300 kg
- Mechanische Tests bei einem Widerstand unter größter Kräfteanstrengung von über 300 kg



La MPS si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso. Inoltre non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o inesattezze contenute in questo catalogo. I colori rappresentati sono indicativi e non sono in alcun modo vincolanti.



La MPS se réserve la faculté d'apporter toutes les modifications qu'elle retiendra nécessaires pour améliorer les produits sans avis préalable. En outre elle ne se retiendra pas responsable des éventuelles erreurs typographiques ou inexactitudes contenues dans ce catalogue. Les coloris indiqués ne sont qu'indicatifs et n'engagent en rien la MPS.



MPS reserves the right to make any changes it seems necessary to improve the products without notice. Moreover, it cannot be held liable for any printing errors or imprecision in this catalogue. The colours shown are indicative and in no way binding.



Die Firma MPS behält sich vor, ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung ihrer Produkte für notwendig erachtet. Außerdem übernimmt sie keine Haftung für eventuelle in diesem Katalog enthaltene Druckfehler oder Ungenauigkeiten. Die dargestellten Farben dienen rein zur Veranschaulichung und sind unverbindlich.



PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS



Progettazione, fabbricazione ed installazione di corrimano modulari, paraspigoli e paracolpi ad assorbimento d'urto; fasce, zoccolini, piastre per rivestimento pareti; maniglioni e accessori bagno per disabili; specchi; zerbini; tende; segnaletica ambientale.

MPS Professional Protection Systems S.r.l.

24040 Verdellino (Zingonia) BG ITALY
via Berlino, 15-17
Tel. +39 035 871895
Fax +39 035 870016
e-mail info@mps-pps.it
web site www.mps-pps.it